
AM-BL3260BF 系列






型号			无刷电机 1208	无刷电机 1207	滚珠轴承 2409	滚珠轴承 2407	滚珠轴承 3609	滚珠轴承 3607
额定电压		V	12	12	24	24	36	36
空载转速	±12%	rpm	8244	6870	9160	7495	8833	7274
空载电流	Max 150%	mA	400	300	210	180	150	140
连续运行推荐极限值	最大连续扭矩	mN.m	119.54	121.76	114.84	116.82	110.92	116.26
	额定转速	rpm	7378	6000	8372	6708	8104	6523
	最大连续电流	mA	9000	7600	4800	4000	3000	2600
	额定功率	W	92.36	76.50	100.69	82.05	94.14	79.41
启动电流		mA	85714	60000	55814	38095	36364	25175
堵转转矩		mN.m	1191	1001	1396	1165	1415	1190
最大输出功率		W	257.1	180.0	334.9	228.6	327.3	226.6
最高效率值		%	87	86	88	87	88	86
端电阻	±12%	Ω	0.14	0.20	0.43	0.63	0.99	1.43
电感	(1KHz)	mH						
机械时间常数		ms	1.11	1.10	1.05	1.03	1.00	0.98
转动惯量		gcm^2	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3
转矩常数		mN.m/A	13.9	16.68	25.02	30.58	38.92	47.26
转速常数		rpm/V	687	572	382	312	245	202
速度/转矩 斜率		rpm/mN.m	6.9	6.9	6.6	6.4	6.2	6.1
电机重量		g	240	240	240	240	240	240

相关信息			
电机热阻	7.8 K/W	电机热时间常数	1089 S
动态荷载：轴向	6.0 N	动态荷载：径向（端面外5mm）	28.0 N
最大安装力（静态）	110 N	安装螺丝最大旋入深度	4.0mm
径向间隙（端面外5mm）	≤0.02 mm	轴向间隙	0 (<6.0N)
线圈最高温度	155ºC	环境温度	-30 to 65ºC
标准后轴直径	4 mm	标准后轴长度"L"	0/3.7/5.5 mm

引线定义（AWG 20#）	减速电机总长: LT=L1+L2+L3				
引线 1：黄色 电机绕组 A	L1:28GP	L1:32GP	L2:BL28	L3:EN22S	L3:EN16T
引线 2：红色 电机绕组 B	27.4	39.6	60.0	10.7	12.0
引线 3：蓝色 电机绕组 C	35.9	48.6			
传感插件脚定义 (AWG 28#) Molex: 51021-0500	44.4	57.6			
插件脚 1：棕色 霍尔Vcc 3~16V					
插件脚 2：黑色 霍尔 GND					
插件脚 3：黄色 霍尔 A					
插件脚 4：红色 霍尔 B					
插件脚 5：蓝色 霍尔 C					

注：客户可选择相应的齿轮箱与编码器来与电机搭配，更多产品组合请联系咨询我司销售人员。

AM-BL3260BF 推荐组合选配方案



推荐齿轮箱：
AM-32GP
AM-36GP

推荐编码器：
磁电编码器：AM-EN2211S***
光电编码器：AM-EN2412T***

电机数据在25℃标准测试环境中测得。电机超过连续最大推荐参数运行可能造成寿命缩减或导致电机损坏。
在高温环境中，必须降低负载电流以保护电机。

联系销售人员或访问我司网站www.assunmotor.com.cn来获取此电子版样本册。

2022版。规格如有变动，恕不另行通知。深圳市正元电机有限公司版权所有。