

1) 基本参数		2) 参数		3) 适配电机尺寸		4) 插件脚定义	
编码器种类	绝对值	电源 Vcc	5V±5%	适配电机轴直径	4.0;5.0;8.0	1. NC	2.Vcc
圈数位	NC	最高时钟频率	10MHz	适配电机轴长	3.7~4.0	3. GND	4. NC
角度位	16	环境温度	-40~125℃	适配凸台直径	10.95~11.0	5. SCL +	6. SCL -
通讯协议	SSI	转动惯量	0.015g.cm ²	适配凸台高度	Max 1.0	7. NSL +	8. NSL -
通道数	3	每通道输出电流	20mA(max)	码盘间距	0.7~1.0	9. DO +	10. DO -
差分信号输出	有			其他固定尺寸	参看图纸		

	19	4	3	1	0
16-b	16-b data		3-b status		1-b parity

减速电机系统总长: $L_T = L_1 + L_2 + L_3$ ($L_3 = 10.7\text{mm}$)					
L1: 32P	L1: 36P	L2: BL32	L1: 36P	L1: 40GP	L2: BL36
27.4	39.6	60.0	39.6	46.8	60.5
35.9	48.6	70.0	48.6	58.3	
44.4	57.6		57.6	69.8	
L1: 45GP	L1: 52GP	L2: BL45	L1: 52GP	L2: BL65	
60.1	79.3	100.0	79.3	108.5	
72.1					

AM-EN2211S* 推荐组合方案**

推荐齿轮箱:

AM-32GP AM-45GP

AM-36GP AM-52GP

AM-40GP

推荐电机:

AM-BL/D32** AM-BL/D45***

AM-BL/D36** AM-BL65***

AM-BL40**

注: 客户可选择相应的齿轮箱与编码器来与电机搭配,
更多产品组合请联系咨询我司销售人员。

2023-B版。规格如有变动，恕不另行通知。深圳市正元电机有限公司版权所有。